

FTTH OptoFrame Anschlussdose



FTTH OptoFrame™ Anschlussdose

Beschreibung

Ein Rahmen für alle bestehenden und neuen Dosen, damit die Faseroptik mit möglichst kleinem Aufwand in jeder Wohnung Einzug halten kann.

Die Vorteile:

- kurze Installationszeit
- mit integrierter Faserablage für Anschlusskabel (Rückseite) und Fasern (Vorderseite)
- Spleisskamm für Crimp- und Schrumpfspleisschütze
- keine zusätzlichen Bohrungen in der Wohnung
- kein zusätzlicher Platzbedarf für eine AP-Dose in der Wohnung, die alte Installation wird mitbenutzt
- kompatibel zu den meisten Dosen in der Schweiz

Für die optimalen Bedingungen in der Wohnung, die vorkonfektionierte Lösung OptoCoil mit integriertem OptoFrame:

- kurze Installationszeit in der Wohnung
- einfache Installation mit wenig Tooling in der Wohnung
- saubere Installation in der Wohnung - wenig Abfall, keine Faser- und Garnrückstände

Mögliche Bestückung

- inkl. Plexiglas zu OptoFrame
- inkl. 1x LCAPC / 2x LCAPC Duplex Kupplung
- Blindeckel mit Beschriftungsfeld zu OptoFrame
- Kompatibel mit "Edizio Due"
- Zugelassen von OFCOM/BAKOM

Technische Daten

- Qualitäts-Klasse (Standard LC/APC Pigtail) EN 61755-1 Grade B/1
- Einfügedämpfung (Standard LC/APC Pigtail)
IL: ≤ 0.30 dB
- Rückflusdämpfung (Standard LC/APC Pigtail)
RL: ≥ 65 dB

Bestellungen telefonisch oder über

fiberwork.ch/de/shop.htm